

KX-TDE100 IP-PBX Puro

Troncal SIP IP/Soporte para extensiones IP

Escritorio, trabajo en red e integración de aplicaciones

Productividad empresarial con soluciones de movilidad

Fácil migración (actualización de TDA a TDE)

Gestión centralizada y actualizaciones

Estándar abierto de comunicaciones



IP-PBX Puro

Capacidad del Sistema

Extensiones Totales del Sistema 256.0

Extensiones (MPR)

Teléfono Propietario IP (IP-PT) 64.0

Teléfono IP de Línea Única (IP-SLT) 128.0

Extensiones (Ranura Libre)

Teléfono Propietario IP (IP-PT) 96.0

Línea Única (a/b) Teléfono (SLT) 96.0

Teléfono Propietario Digital(DPT) (Tipo 1) 128.0

Teléfono Propietario Digital (DPT) (Tipo 2) 32.0

Teléfono Propietario Analógico (APT) 24.0

Consola de Selección Directa de Estación (DSS) 8.0

Sistema de Procesamiento de Voz(VPS) 2.0

Puertos Totales del Sistema Troncal 128.0

Troncos (MPR)

Tarjeta de Canal VoIP - DSP16	32.0
Tarjeta de Canal VoIP - DSP64	32.0

Troncos (Ranura Libre)

Troncal Analógico	96.0
Troncal ISDN	96 (48 BRI) 120 (4 PRI)
Puerta de Enlace IP	64

Sin cables

Estación móvil (PS)	128.0
Estación Celular (CS)	32.0

Música en Espera (MOH)

Número de Puertos	2.0
Soporte para fuente de música externa	sí

Conectores

Línea CO	Conector Amphenol
Estación	Conector Amphenol
Salida de Paginación	2 jack conductor
Salida de Voz Externa	2 jack conductor
Salidas RS232CSMDR	1 puerto (115.2kbps)
Ethernet RJ45	2 puerto

Características

Sistema

Inquilino	8.0
Clase de Servicio	64.0
Grupo Troncal	64.0
Grupo de Usuario	32.0
Grupo de Paginación	32.0
Grupo de Llamada Pickup	64.0
Grupo de Distribución de Llamada Entrante(ICD)	128 (32 extensiones por grupo)
Grupo de Timbre de Estación Móvil(PS)	32.0
Grupo de Buzón de Voz (DPT)	2 unidades x 24 canales
Tabla Temporal de Cola	64.0
Grupo de Caza de Extensión Sin Utilizar	64 (16 extensiones / grupos)

Mensaje de Ausencia (Sistema / Extension)	8 mensajes x 16 caracteres por sistema, 1 mensaje x 16 caracteres por extensión
Mensaje en espera	512.0
Número de caracteres de Nombre	20.0
Dígitos de Número de Extensión	1 - 4 dígitos
Zona de Llamadas aparcadas	100.0
Conferencia	3x10 - 8x4
Código Especial de Portadora	16 dígitos, 20 entradas
Código Verificado	4 dígitos x 1000 entradas
Código de Acceso Host PBX	10 dígitos (10 entradas / grupo troncal)
Tabla DDI/DID	32 dígitos (1000 entradas)
Almacenamiento de Llamadas con Grabación Detallada de Mensajes de Estación (SMDR)	1000 llamadas sin Tarjeta EMEC, 4000 llamadas con Tarjeta EMEC
Paginación Externa	sí
Paginación Interna (Zona de Paginación)	sí
Soporte SIP	Soporta SIP 2.0. RFC3261 (UDP), RFC3262 (PRACK), RFC3262 (Ofrecimiento/Respuesta), RFC3311 (UPDATE), RFC4028 (Contador de Sesión)

Voltaje de alimentación

AC (V)	AC100V ~ 130V / 200V ~ 240V (Sin interruptor)
Hz	50 / 60 Hz
Batería Externa	+36V (+12V x 3), Interfaz integrada
Duración de memoria de Copia de Seguridad (años)	7.0

Marcación

Extensión DP (pps)	10pps, 20pps
CO-DP (pps)	10pps, 20pps
DTMF	sí
Llamada de emergencia	32 dígitos, 10 entradas
Marcación rápida	8 dígitos, 4080 entradas
Velocidad de marcación del sistema	32 dígitos, 1000 entradas por inquilino. Max: 8 Inquilinos
Velocidad personalizada de marcación	32 dígitos, 100 entradas por extensión
Marcación un solo toque	32 dígitos
Hot Line	32 dígitos
Marcación de Protocolo de tecla-do (Servicio de Acceso ISDN)	32 dígitos
Rellamada	32 dígitos

Selección Automática de Ruta (ARS)

Tabla de Planificación de Ruta	16 entradas
---------------------------------------	-------------

Tabla de Números Principal	16 dígitos, 1000 entradas
-----------------------------------	---------------------------

Tabla Principal de Números de Excepción	16 dígitos, 200 entradas
--	--------------------------

Portadora ARS	10.0
----------------------	------

Código de facturación por elementos	10 dígitos
--	------------

Código de Autorización	10 dígitos
-------------------------------	------------

Registro de Llamada

Registro de llamada saliente	100 registros por extensión
-------------------------------------	-----------------------------

Registro de llamada entrante	100 registros por extensión
-------------------------------------	-----------------------------

Buzón de Voz

Max número de Sistemas VPS	2.0
-----------------------------------	-----

Max número de Canales VPS	2 x 24 canales
----------------------------------	----------------

Trabajo en Red

Tabla de Enrutamiento TIE	32 entradas
----------------------------------	-------------

Número Principal	3 dígitos
-------------------------	-----------

Código PBX	7 dígitos
-------------------	-----------

Contraseña

Contraseña de Administrador para Sistema	4-10 dígitos
---	--------------

Contraseña de Sistema para Usuario	4-10 dígitos
---	--------------

Gestor de contraseñas	4-10 dígitos
------------------------------	--------------

Número de Identificación Personal de Extensión (PIN)	10 dígitos / extensión
---	------------------------

Modo de Conversión

DP-DTMF	sí
----------------	----

DTMF-DP	sí
----------------	----

Frecuencia de Timbre (seleccionable (Hz))	20 /25 Hz (Seleccionable)
--	---------------------------

Límite de Bucle Troncal (ohms (Max))	1600.0
---	--------

Ambiente operativo

Temperatura (°C)	0-40 °C
-------------------------	---------

Temperatura (°F)	32-104 °F
-------------------------	-----------

Humedad (%)	10 - 90 %
--------------------	-----------

Datos generales

Dimensiones (mm)

Ancho	334.0
Alto	390.0
Profundidad	272.0
Peso (Completamente montado)	Bajo 12 Kg (Configurado completamente)